

LED

Müller Plastik GmbH



LED Leuchten mit Akku und Netzbetrieb

LED Taschenlampe im Smartphoneformat

Eine lichtstarke „Taschen“ - Lampe für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen im Bereich Industrie und Handwerk - IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt.

Technische Produktdetails:

- extraflache LED Taschenlampe
- Leuchtdauer: 4,5 Stunden
- Ladezeit: 4 Stunden
- Leuchtmittel: 20 Stück
Hochleistungs-LEDs für ein extrem helles, homogenes Licht
- 120° Beleuchtungswinkel
- Lichtstärke 150 lm
- Li-Ion Akku 3,7 V 1300 mAh
- Ladegerät (im Lieferumfang enthalten)
Eingang 100-240 V AC 50/60 Hz 190 mA
- Abmessungen: L 120 mm mit aufgeklapptem Clip 220 mm x B 55 mm x H 15 mm bzw. mit Clip 25 mm
- auch mit Magnet lieferbar



Artikel-Nr.	Leuchtdauer	Farbe	VPE
Taschenlampe mit 20 Hochleistungs LED's			
8800 005	4,5 Std.	schwarz	1



LED-Stableuchte AKKU LIGHT

Artikel-Nr.	Leuchtdauer	Farbe	VPE
LED-Stableuchte mit 30 LED's			
8600 000	bis 10 Std.	blau	1
LED-Stableuchte mit 60 LED's			
8700 000	bis 8 Std.	blau	1

schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig
 Akku: 7,2 V, 1800 mA/h, NiMH
 Ladezeit: 2,5 Stunden
 Ladegerät Eingang: 85 ~ 265 V AC 60/50 Hz
 inkl. Ladegerät und Zuleitung
 inkl. 11 - 28 V KFZ-Ladekabel **CE**
 Länge: 330 und 400 mm, Ø 50 mm

LED-Leuchte mit Stativ, 330 mm lang

Artikel-Nr.	Leuchtdauer	Farbe	VPE
LED-Stableuchte mit 30 LED's			

Batterie : 3,6 V 2000 mA/h, NiMH,
 Ladezeit : 8-10 Stunden, Magnetfunktion,
 Inkl. AC-DC und 12 V Ladegerät **CE**
 Größe : 33x5x3 cm, Gewicht : 0,7 kg

LED-Stableuchte AKKU LIGHT

Artikel-Nr.	Leuchtdauer	Farbe	VPE
LED-Stableuchte mit 30+6 LED's			
8601 000	5 - 6 Std.	blau	1
LED-Stableuchte mit 60+6 LED's			
8701 000	4 - 5 Std.	blau	1

schlagfest, spritzwassergeschützt IP44, ölbeständig
 Akku: 7,2 Volt, 1200 mA/h, NiMH
 Ladezeit: 2,5 Stunden
 Ladegerät Eingang: 85 ~ 250 V AC 60/50 Hz
 inkl. Ladegerät und Zuleitung
 inkl. 11 - 28 V KFZ-Ladekabel **CE**
 Länge: 340 und 410 mm, Ø 50 mm

11 - 28 V Kfz-Ladekabel

Artikel-Nr.	Zuleitung	Farbe	VPE
8670 000	2,0 m	schwarz	1

2,00 m Zuleitung, einzeln in PE Beutel verpackt

CE





LED-Stableuchte AKKU

Artikel-Nr.	Leuchtdauer	Farbe	VPE
LED-Stableuchte mit 30 LED's			
8602 000	bis 8 Std.	blau	1

schlagfest, strahlwassergeschützt IP 65, ölbeständig
 Akku: 3,7 V, 3.600 mA/h, Li
 Ladezeit: 4 Stunden
 Ladegerät Eingang: 100 ~ 240 V AC 60/50 Hz
 inkl. Ladestation mit Wandhalterung und Zuleitung
 Länge: 280 mm



LED-Stableuchte PROFESSIONAL LIGHT

Artikel-Nr.	Zuleitung	Farbe	VPE
LED-Stableuchte mit 120 LED's			
8500 000	8,0 m	schwarz	1



schlagfest, spritzwassergeschützt IP 44, ölbeständig
 Leuchtkraft entspricht einer 80 W Glühbirne
 8,0 m Zuleitung H05RN-F 2x0.75 mm² mit
 Ein-/Ausschalter
 2 verstellbare Haltewinkel mit individueller Befestigung (z.B. Motorhaube Auto)
 Länge: 1200 mm, Ø 60 mm



LED-Stableuchte PROFESSIONAL LIGHT

Artikel-Nr.	Zuleitung	Farbe	VPE
LED-Stableuchte mit 60 LED's			
8550 150	15,0 m	blau	1



stabile Gehäuseschale aus stoßfestem Kunststoff, PP (Polypropylen), blau. Ein Sicherheitskabelauslauf sorgt für ein optimales Auf- und Abrollen des Kabels. Wandkonsole 180° schwenkbar, aus Stahlblech, schwarz lackiert, Kabel inkl. Schlauchstopp montiert.

schlagfest, spritzwassergeschützt IP 44, ölbeständig
 Zuleitung H05RN-F 2x0.75 mm² mit Trafo sowie
 Ein-/Ausschalter
 Leuchtkraft entspricht einer 80 W Glühbirne



Universalhalter für LED Stableuchten

Artikel-Nr.		Farbe	VPE
8671 000		schwarz	1



große Basisplatte für sicheren Stand
 Basisplatte mit Magnet für Einsatz auf Metallteilen
 Verstellbarkeit durch flexible Gelenke
 Höhe: 120 mm, Fuß: Ø 70 mm

LED-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.	Zuleitung	Farbe	VPE
Arbeitsleuchte mit 169 LED's			
8100 000	5,0 m	schwarz	1
Teleskopständer Baustellenleuchte, 2,5 m			
8110 000		chrom	1

Leuchte:

staub- und spritzwassergeschützt, IP54
 Leistung: 13 Watt, Lichtstärke ca. 350 Watt
 - inkl. Zuleitung H07RN-F 3G1.5 mm²
 mit Ein-/Ausschalter
 - mit Einbausteckdose 220 V im Gehäuse
 Front: transparente PVC-Haube
 Gehäuse: PVC/Gummi



Maße: 290 x 290 x 90 mm

LED-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.	Zuleitung	Farbe	VPE
Arbeitsleuchte mit 240 LED's			
8200 000	5,0 m	schwarz	1

staub- und spritzwassergeschützt, IP54
 Leistung: 13 Watt, Lichtstärke ca. 720 lm
 - inkl. Zuleitung H07RN-F 3G1.5 mm²
 mit Ein-/Ausschalter
 - mit 2 Einbausteckdosen 220 V im Gehäuse
 Front: transparente PVC-Haube
 Gehäuse: PVC/Gummi



Maße: 390 x 270 x 125 mm

Hochleistungs-LED-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.	LED	Farbe	VPE
mit Hochleistungs-LED's			
8101 000	28 St.	gelb	1
8201 000	56 St.	gelb	1

staub- und spritzwassergeschützt IP54
 Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz
 Leistung: 2.200 lm bzw. 4.400 lm
 - inkl. Zuleitung H07RN-F 3G1.5 mm²
 mit Ein-/Ausschalter
 - mit Einbausteckdose 220 V im Gehäuse
 Gehäuse: Aluminium, PA6, PP, ABS



Maße: 320 x 225 x 135 mm

PROFI Line



(Leuchtenstativ auf Anfrage)



Müller Plastik GmbH

Alte Bahnhofstr. 21
 D-51688 Wipperfürth
 Tel: +49 (0) 2267 8840 0

Fax: +49 (0) 2267 8840 33
 E-Mail: info@mueller-plastik.de
 www.mueller-plastik.de